فحم نباتي للشواء

قوالب فحم سداسية للشواء

قوالب فحم جوز الهند سداسية للشواء بحجم 60 mm، بسماكة 10 mm أو 15 mm، 80% كربون ثابت ومدة احتراق 2.5 إلى 3.5 h لكل تحميل.

فحم نباتي من قشرة جوز الهند | فحم نباتي سداسي الشكل

- حتى 3.5 h لكل سرير احتراق، توزيع حرارة متساوٍ
- B10 (2.5 h) و B15 (3.5 h)
- قطع سداسية 60 mm تشكل سريراً خالياً من الفجوات
- تخصيص العلامة التجارية على أكياس التجزئة

المواصفات

الكربون الثابت	**80% كحد أدنى**
محتوى الرماد	**1.9% كحد أقصى، أبيض اللون**
الرطوبة	**5% كحد أقصى**
المواد الطيارة	**14% كحد أقصى**
القيمة الحرارية	**7,500 kcal/kg كحد أدنى**
زمن الاشتعال	**7 دقائق**
درجة حرارة الاحتراق	**650°C**
مدة الاحتراق	**2.5 إلى 3.5 ساعات**
الحجم	**10 mm أو 15 mm سُمك، 60 mm سداسي**
التعبئة والتغليف	**5 kg إلى 20 kg أكياس من**

الأحجام ورموز المنتج

الرمز	الحجم	مدة الاحتراق	التعبئة والتغليف
B10 60 mm سداسي x 10 mm	60 mm (D) x 10 mm (L)	2.5 hours	5 kg, 10 kg, 20 kg bag
B15 60 mm سداسي x 15 mm	60 mm (D) x 15 mm (L)	3.5 hours	5 kg, 10 kg, 20 kg bag

شروط التجارة

رمز HS	شروط الإنكوترمز	الشهادات
4402.90.10	FOB · CIF · EXW	نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 · صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) · اختبار الاشتعال الذاتي (IMO) · تدقيق المصنع عند الطلب

نظرة عامة

قوالب فحم سداسية واسعة للشواء مضغوطة من قشرة جوز الهند للمطاعم، وشوايات ياكينيكو والشاورما، وللسوق المميز. القطع السداسية بحجم 60 mm تُكوّن سريراً مستوياً خالياً من الفجوات، لذا تكون الحرارة عبر الشبك متساوية ويكفي كل سرير خدمة كاملة: 2.5 h لنسخة 10 mm B10 و3.5 h لنسخة 15 mm B15. المواصفة نفسها: 80% كربون ثابت و1.9% رماد أبيض كما في بقية المجموعة، بدون غبار فحم أو البوراكس أو مواد مسرِّعة للاحتراق.

القيم المعروضة هي مواصفات العقد. تُؤكَّد الأرقام الخاصة بكل دفعة على شهادة تحليل الدفعة (CoA) عند تحميل الحاوية.

امسح للاطلاع على صفحة المنتج المباشرة

PT FoodHub Collective Indonesia
Jl. Hajjah Tutty Alawiyah No.7, RT.2/RW.5, Kalibata, Kec. Pancoran
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

sales@indonesiacharcoal.com
+6289675583985
indonesiacharcoal.com